

LABORATORNÍ MÍCHAČKY BETONOVÝCH SMĚSÍ

Horizontální míchačka betonových směsí HMB



Provedení HMB 75

- Elektropanel uchycený na rámu míchačky
- Tři míchací lopatky vedené středem
- Ukončení lopatky gumovou stěrkou
- Segment pro vypouštění ve dně nádoby
- Dvě kolečka pro přesun míchačky
- Bezpečnostní mřížka nahoře
- Provedení lak
- Objem míchané směsí 75 l
- Objem míchací nádoby 150 l.
- Otáčky lopatek 48 ot. / min
- Celkové rozměry AxBxH - 750 x 750 x 1 250 mm
- Příkon 3 kW
- Napájecí napětí 3x400 V / 50 Hz
- Hmotnost 140 kg



Provedení HMB 75 f

- Elektropanel s frekvenčním panelem uchycený na rámu míchačky
- Otáčky lopatek 20 až 60 ot. / min



Provedení HMB 35

- Elektropanel uchycený na boku míchačky
- Dvě míchací lopatky vedené středem
- Ukončení lopatky gumovou stěrkou
- Segment pro vypouštění ve dně nádoby
- Dvě kolečka pro přesun míchačky
- Bezpečnostní mřížka nahoře
- Provedení lak
- Objem míchané směsí 35 l
- Objem míchací nádoby 70 l.
- Otáčky lopatek 45 ot. / min.
- Celkové rozměry AxBxH - 920 x 630 x 960 mm
- Příkon 1,2 kW
- Napájecí napětí 3x400 V / 50 Hz
- Hmotnost 105 kg



Provedení HMB 35f

- Elektropanel s frekvenčním měničem uchycený na boku míchačky
- Otáčky lopatek 20 až 80 ot. / min.
- Příkon 1,5 kW

Míchačka betonových směsí CYCLOS



Provedení CYCLOS LMB

- Ovládací panel uchycený na rámu míchačky
- Čtyři míchací lopatky vedené středem shora
- Na boku nádoby dvě stírací lopatky vedené shora
- Točák nádoby pro samovolné točení bubnu
- Pomocný vozík pro transport nádoby
- Provedení lak
- Objem míchané směsí 70 l
- Objem míchací nádoby 140 l.
- Otáčky lopatek 48 ot. / min.
- Celkové rozměry AxBxH - 1 600 x 880 x 900 mm
- Příkon 3 kW
- Napájecí napětí 3x400 V / 50 Hz
- Hmotnost 160 kg

Provedení CYCLOS LMB f

- Elektropanel s frekvenčním měničem uchycený na rámu míchačky
- Otáčky lopatek 20 až 60 ot. / min

Míchačka žáruvzdorných směsí HMZ



Provedení HMZ 20

- Planetový pohyb míchadla a nádoby
- Ovládací panel uchycený na rámu míchačky
- Nerezová nádoba a ploché míchadlo
- Nastavitelná mezera mezi dnem a bokem nádoby vůči míchadlu
- Provedení lak
- Objem míchané směsí 13 l
- Objem míchací nádoby 20 l
- Otáčky míchadla 138 ot. / min
- Otáčky nádoby 46 ot. / min
- Celkové rozměry AxBxH - 500 x 800 x 1 200 mm
- Příkon 2,6 kW
- Napájecí napětí 3 x 400 V / 50 Hz
- Hmotnost 140 kg



Provedení HMZ 20 f

- Ovládací panel včetně 2 ks frekvenčního měniče uchycený na samostatném rámu
- Otáčky míchadla 30 až 180 ot. / min
- Otáčky nádoby 10 až 60 ot. / min
- Celkové rozměry AxBxH - 500 x 800 x 1 025 mm
Rozměr bez stojanu s elektrorozvaděčem
- Hmotnost 155 kg



Provedení HMZ 40 f

- Planetový pohyb míchadla a nádoby
- Ovládací panel včetně 2 ks frekvenčního měniče uchycený na samostatném rámu
- Nerezová nádoba a ploché míchadlo
- Nastavitelná mezera mezi dnem a bokem nádoby vůči míchadlu
- Provedení lak
- Objem míchané směsi 26 l
- Objem míchací nádoby 40 l
- Otáčky míchadla 30 až 180 ot. / min
- Otáčky nádoby 10 až 60 ot. / min
- Celkové rozměry AxBxH - 600 x 880 x 1 025 mm
Rozměr bez stojanu s elektrorozvaděčem
- Příkon 4,4 kW
- Napájecí napětí 3 x 400 V / 50 Hz
- Hmotnost 210 kg



Provedení HMZ 60 f

- Planetový pohyb míchadla a nádoby
- Ovládací panel včetně 2 ks frekvenčního měniče uchycený na rámu míchačky, pro přepravu demontovatelný
- Vícepolohový transportní vozík pro manipulaci s nádobou
- Nerezová nádoba a ploché míchadlo
- Nastavitelná mezera mezi dnem a bokem nádoby vůči míchadlu
- Provedení lak
- Objem míchané směsi 46 l
- Objem míchací nádoby 60 l
- Otáčky míchadla 30 až 180 ot. / min
- Otáčky nádoby 10 až 60 ot. / min
- Celkové rozměry AxBxH - 950 x 1 025 x 1 280 mm
- Příkon 4,4 kW
- Napájecí napětí 3 x 400 V / 50 Hz
- Hmotnost 245 kg

Kolový mísič na žáruvzdorné směsi KOM



Provedení KOM 5f

- Pro míchání žáruvzdorných směsí do objemu 5 l.
- Ve stojanu pohonná jednotka
- Středem vedená obdélníková hlava, dvě klopná rotující kola
- Vnitřní a venkovní stěrka v nádobě
- Elektrorozvaděč s frekvenčním měničem na rámu stroje
- Spodní výpust směsi
- Kombinované víko s plnicím trychtýřem
- Ovládací panel uchycený na rámu mísiče
- Provedení lak
- Objem míchané směsí 5 l
- Objem míchací nerezové nádoby 50 l.
- Otáčky míchadla 10 až 30 ot. / min.
- Celkové rozměry AxBxH - 920 x 680 x 900 mm
- Příkon 1,5 kW
- Napájecí napětí 3 x 400 V / 50 Hz
- Hmotnost 135 kg