

ZAŘÍZENÍ PRO ZHUTŇOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU VE FORMÁCH

Nízkofrekvenční vibrační stolky Form+Test



Provedení 220 V, stůl 310 x 310 mm

- Včetně nožního spínače a 2,5 m kabelu se zástrčkou
- Provedení pozink
- Plocha stolu 310 x 310 mm
- Otáčky/ vibrace 3000 ot. / min
- Výška 170 mm
- Hmotnost 19 kg
- Napětí 220 V / 50 Hz



Provedení 220 V, stůl 400x400 / 500x500 mm

- Plocha stolu 400 x 400 mm nebo 500 x 500 mm
- Hmotnost 18kg / 20 kg
- Napětí 220 V / 50 Hz



Provedení 220 V, dva vibrátory

- Včetně integrovaného spínače a 2,5 m kabel se zástrčkou
- Pro větší betonové formy
- Provedení pozink
- Plocha stolu 380 x 780 mm se vzpěrami
- Otáčky/ vibrace 3000 ot. / min.
- Dva vibrátory
- Výška 200 mm
- Hmotnost 37kg
- Napětí 220 V / 50 Hz



Provedení pro autobaterii 12 V

- Včetně nožního spínače a 2,5 m kabelu se zástrčkou
- Provedení pozink
- Plocha stolu 310 x 310 mm
- Otáčky/ vibrace 3000 ot. / min
- Výška 170 mm
- Hmotnost 17,5kg
- Konektor 12 V pro připojení k baterii auta
- Pojistka min. 15 A

Vysokofrekvenční vibrační stolky



Provedení VSB 15 NS

- Vhodné na stavby i do laboratoře
- Včetně nožního spínače a 2,5 m kabelu se zástrčkou
- Provedení lakované
- Plocha stolu 250 x 250 mm
- Otáčky/ vibrace 11 000 ot. / min
- Výška 200 mm
- Hmotnost 17kg
- Příkon 0,55 kW
- Napětí 220 V / 50 Hz



Provedení VSB 15 T

- Včetně elektropanelu s časovačem.
- Přesný čas pro opakovanou zkoušku



Provedení VSB 15 RT

- Včetně elektropanelu s časovačem a triakovou regulací otáček.
- Přesný čas pro opakovanou zkoušku
- Otáčky/ vibrace 3 000 až 11 000 ot. / min



Provedení VSB 15 pro autobaterii 12 V

- Svorky pro připojení měniče k autobaterii
- Napěťový měnič součástí
- Pro veškeré provedení stolu- NS, T, RT
- Napětí 220 V / 50 Hz



Provedení VSB 40 NS

- Včetně nožního spínače a 2,5 m kabelu se zástrčkou
- Vhodné do laboratoří stavebních hmot
- Provedení lakované
- Plocha stolu 320 x 450 mm
- Otáčky/ vibrace 10 500 ot. / min
- Výška 220 mm
- Hmotnost 30kg
- Příkon 0,7 kW
- Napětí 220 V / 50 Hz



Provedení VSB 40 T

- Včetně elektropanelu s časovačem.
- Přesný čas pro opakovanou zkoušku



Provedení VSB 40 RT

- Včetně elektropanelu s časovačem a triakovou regulací otáček
- Přesný čas pro opakovanou zkoušku
- Otáčky/ vibrace 3000 až 10 500 ot. / min



Provedení VSB 70 NS

- Pro výrobu zkušebních trámců
- Včetně nožního pedálu a 2,5 m kabelu se zástrčkou
- Provedení lakované
- Plocha stolu 340x 880 mm
- Otáčky/ vibrace 9 500 ot. / min
- Výška 240 mm
- Hmotnost 55 kg
- Příkon 0,7 kW
- Napětí 220 V / 50 Hz



Provedení VSB 70 T

- Včetně elektropanelu s časovačem
- Přesný čas pro opakovanou zkoušku



Provedení VSB 70 RT

- Včetně elektropanelu s časovačem a triakovou regulací otáček
- Otáčky/ vibrace 3000 až 10 500 ot. / min
- Spodní rám za příplatek



Provedení Form+Test s časovým spínačem

- Včetně časového spínače 0-120 sec.
- Vhodné pro zhotovení kostek a trámců
- 2,5 m kabelu se zástrčkou
- Provedení pozink
- Plocha stolu 330 x 550 mm
- Otáčky/ vibrace 9 000 ot. / min
- Výška 270 mm
- Hmotnost 34 kg
- Napětí 220 V / 50 Hz

Nízkofrekvenční vibrační pulty



Vibrační pult TTT, ovládání NS (T)

- Včetně nožního spínače nebo panelu s časovačem
- Provedení lakované
- Plocha stolu 1000x 1000mm
- Výška stolu 750 mm
- Otáčky/ vibrace 3000 ot. / min
- Příkon 0,5 kW
- Hmotnost 160 kg
- Napětí 3 x 400 V / 50 Hz

Vysokofrekvenční vibrační pulty



Vibrační vysokofrekvenční pult VFS, plocha 600x400 mm

- Včetně integrovaného elektropanelu s časováním a regulací otáček vibrátoru
- Kvalitní průmyslový vysokofrekvenční vibrátor
- Provedení lakované
- Plocha stolu 600x 400mm
- Výška stolu 700 mm
- Otáčky/ vibrace 1 000c až 9000 ot. / min
- Příkon 1,75 kW
- Hmotnost 100 kg
- Napětí 23 V / 50 Hz



Vibrační vysokofrekvenční pult VFS REM, plocha 600 x 400

- Včetně integrovaného elektropanelu s časováním a regulací otáček vibrátoru
- Kvalitní průmyslový vysokofrekvenční vibrátor
- Elektromagnetické upínání forem
- Provedení lakované
- Plocha stolu 600x 400 mm
- Výška stolu 700 mm
- Otáčky/ vibrace 1 000c až 9000 ot. / min
- Příkon 1,75 kW
- Hmotnost 100 kg
- Napětí 23 V / 50 Hz