

ZKUŠEBNÍ STOLICE VODOPROPUSTNOSTI BETONU

Ručně ovládaná kompresorová vodopropustnost betonu RVB



Provedení RVB 6/150

- Zdrojem tlaku je kompresor, přívod vody ze spodu.
- Pro betonové kostky 150 mm
- Regulační ventil pro nastavení tlaku
- Šest zkušebních míst zatěžovaných stejným tlakem
- Provedení lakované
- Stůl, sloupky a kruhové podložky s těsněním z nerezové oceli
- Zásobník vody 9 l. nerez
- Cejchovaný manometr
- Max. tlak 1,5 MPa v závislosti na kompresoru
- Celkové rozměry AxBxH - 950 x 620 x 1 300 mm
- Hmotnost 110 kg



Provedení RVB 3/150

- Tři zkušební místa zatěžované stejným tlakem
- Celkové rozměry AxBxH - 950 x 500 x 1 300 mm
- Hmotnost 80 kg



Provedení RVB 6

- Zdrojem tlaku je kompresor, přívod vody ze spodu
- Pro betonové kostky 150, 200 a válce 150 mm
- Regulační ventil pro nastavení tlaku
- Šest zkušebních míst zatěžovaných stejným tlakem
- Provedení lakované
- Stůl a kruhové podložky s těsněním z nerezové oceli
- Zásobník vody 9 l. nerez
- Cejchovaný manometr
- Max. tlak 1,5 MPa v závislosti na kompresoru
- Celkové rozměry AxBxH - 1200 x 640 x 1 500 mm
- Hmotnost 150 kg

Ručně ovládaná kompresorová vodopropustnost betonu RVB H



Provedení RVB H 6

- Zdrojem tlaku je kompresor, přívod vody z hora
- Pro betonové kostky 150, 200 a válce 150 mm
- Regulační ventil pro nastavení tlaku
- Šest zkušebních míst zatěžovaných stejným tlakem
- Provedení lakované
- Stůl a kruhové podložky s těsněním z nerezové oceli
- Zásobník vody 9 l. nerez
- Cejchovaný manometr
- Max. tlak 1,5 MPa v závislosti na kompresoru
- Celkové rozměry AxBxH - 1200 x 640 x 1 500 mm
- Hmotnost 150 kg

Automaticky ovládaná kompresor. vodopropustnost betonu AVB-PLC



Provedení AVB PLC 6/150

- Zdrojem tlaku je kompresor, přívod vody ze spodu
- Pro betonové kostky 150 mm
- Řídící rozvaděč na pravém boku stroje
- Automatický chod pomocí PLC a tlakového čidla / nastavení tlaků a časů zkoušky.
- Automatické ukončení zkoušky
- Šest zkušebních míst zatěžovaných stejným tlakem
- Provedení lakované
- Stůl, sloupky a kruhové podložky s těsněním z nerezové oceli
- Zásobník vody 9 l. + 9l. zásobník vzduchu, nerez
- Cejchovaný manometr
- Max. tlak 1,5 MPa v závislosti na kompresoru
- Celkové rozměry AxBxH - 1 100 x 620 x 1 300 mm
- Hmotnost 130 kg



Provedení AVB PLC 6

- Zdrojem tlaku je kompresor, přívod vody ze spodu
- Pro betonové kostky 150,200 a válce 150 mm
- Řídící rozvaděč napravo v rámu stroje
- Automatický chod pomocí PLC a tlakového čidla / nastavení tlaků a časů zkoušky
- Automatické ukončení zkoušky
- Šest zkušebních míst zatěžovaných stejným tlakem
- Provedení lakované
- Stůl a kruhové podložky s těsněním z nerezové oceli
- Zásobník vody 9 l. + 9l. zásobník vzduchu, nerez
- Cejchovaný manometr
- Max. tlak 1,5 MPa v závislosti na kompresoru
- Celkové rozměry AxBxH - 1 200 x 640 x 1 500 mm
- Hmotnost 200 kg

Automaticky ovládaná kompresor. vodopropustnost betonu AVB H PLC



Provedení AVB H PLC 12/150

- Zdrojem tlaku kompresor, přívod vody z hora
- Pro betonové kostky 150 mm
- Řídící rozvaděč na pravém boku stroje
- Automatický chod pomocí PLC a tlakového čidla / nastavení tlaků a časů zkoušky
- Automatické ukončení zkoušky
- Dvanáct zkušebních míst zatěžovaných stejným tlakem
- Provedení lak
- Stůl, sloupky a kruhové podložky s těsněním z nerezové oceli
- Zásobník vody 9 l. + 9l.zásobník vzduchu, nerez
- Cejchovaný manometr
- Max. tlak 1,5 MPa v závislosti na kompresoru
- Celkové rozměry AxBxH - 1 850 x 620 x 1 300 mm
- Hmotnost 225 kg

Automatická bezkompresorová vodopropustnost betonu BAV PLC



Provedení BAV PLC 6/150

- Zdrojem tlaku pulsní čerpadlo, přívod vody ze spodu
- Pro betonové kostky 150 mm
- Řídící rozvaděč na pravém boku stroje
- Automatický chod pomocí PLC a tlakového čidla / nastavení tlaků a časů zkoušky
- Automatické ukončení zkoušky
- Šest zkušebních míst zatěžovaných stejným tlakem
- Provedení lak
- Stůl, sloupky a kruhové podložky s těsněním z nerezové oceli
- Beztlaký zásobník vody 15 l..nerez
- Cejchovaný manometr
- Max. tlak 1,5 MPa
- Celkové rozměry AxBxH - 1 100 x 620 x 1 300 mm
- Hmotnost 130 kg

Vodopropustnost betonu FORM+TEST



Provedení WE 6 MMZ

- Zdrojem tlaku je kompresor
- V mokré části použité nerezové materiály
- Pro betonové kostky 150 mm
- Šest zkušebních míst
- 3 a 3 zkušební místa zatěžované stejným tlakem
- Regulátor tlaku a manometr pro 3 místa
- Včetně průhledných hladinoměrů
- Max. tlak 1,0 MPa
- Celkové rozměry AxBxH - 1 100 x 620 x 1 300 mm
- Hmotnost 130 kg

Provedení WE 6 OMZ

- Bez průhledných hladinoměrů
- Jinak obdobné jako WE 6MMZ

Provedení ROTA 6 MMZ

- Rotační provedení 6 místné stolice
- Jinak obdobné jako WE 6MMZ

