

BRUSKY BETONOVÝCH TĚLES

Rovinná bruska na betonové tělesa Comec



Provedení RP 330

- Rovinná bruska s výškově přestavitelným ramenem
- Pohon a brusný kotouč nahoře v otočném rameni
- Čerpadlo chlazení, kalová jímka vzadu
- Pracovní prostor zakrytovaný, plexi vepředu
- Pneumatické, nebo ruční upínání vzorků
- Karborundové nástroje, diamantové nástroje volitelně
- Průměr brusného kotouče 330 mm
- Brusné segmenty 10 ks
- Obráběná plocha 300x295 – 800 x 95
- Svislý pohyb brusné hlavy 205 mm
- Otáčky kotouče 1 400 ot./ min
- Obvodová rychlost nástroje 24 m/sec
- Rychlost posuvu v obou směrech 145 mm/ sec
- Příkon 2,4 kW
- Napětí 3 x 400V / 50 Hz
- Celkové rozměry AxBxH - 1020 x 1060x 1640 mm
- Hmotnost 410 kg

Provedení RP 330AZ

- Systém odsávání prachu bez odsávací jednotky a potrubí
- Jinak stejné jako RP 330

Provedení RP 1000

- Základní části z litiny, posun kuličkovým šroubem
- Přímočarý pohyb stolu brusky
- Regulace posuvu a otáček vřetena
- Chladicí systém s odkalovací nádrží
- Pracovní prostor zakrytovaný, plexi vepředu
- Pneumatické, nebo ruční upínání vzorků
- Karborundové a diamantové nástroje volitelně
- Průměr brusného kotouče 355 mm
- Zdvih stolu 1000 mm
- Brusné segmenty 10 ks
- Obráběná plocha max. 895 x 355 mm
- Svislý pohyb brusné hlavy 210 mm
- Otáčky kotouče variabilní 300 až 1 500 ot./ min
- Rychlost posuvu variabilní 0 až 1 500 mm/ min
- Příkon 4 kW
- Napětí 3x400 V / 50 Hz
- Celkové rozměry AxBxH - 1680 x 1140x 1850 mm
- Hmotnost 1015 kg

Provedení RP 1000AZ

- Systém odsávání prachu, bez odsávací jednotky a potrubí
- Jinak stejné jako RP 1000

Rovinná bruska na betonové tělesa Form+Test



Provedení PSM 3/230

- Rovinná bruska s výškově přestavitelným ramenem
- K broušení betonu, astaltu, kamenů apod.
- Tělesa- kostky, trámce, válce apod.
- Pohon a brusný kotouč nahoře v otočném rameni
- Elektrické přestavení brusné výšky
- Čerpadlo chlazení, kalová jímka uvnitř rámu
- Pracovní prostor zakrytovaný, plexi vepředu
- Volitelně upínací přípravky těles
- Pneumatické, nebo ruční upínání vzorků
- Diamantové brusný kotouč pr. 230 mm, 28 segmentů
- Obráběná plocha max. 220 x 220 mm
- Výška vzorků max. 350 mm, min 40 mm
- Otáčky kotouče 2 920 ot./ min
- Obvodová rychlost nástroje 24 m/sec
- Rychlost posuvu v obou směrech 145 mm/ sec
- Příkon 3 kW
- Napětí 400 V / 50 Hz
- Celkové rozměry AxBxH - 954 x 932 x 1846 mm
- Hmotnost 687 kg



Provedení PSM 3/340

- Rovinná bruska s výškově přestavitelným ramenem
- K broušení betonu, astaltu, kamenů apod.
- Tělesa- kostky, trámce, válce apod.
- Pohon a brusný kotouč nahoře v otočném rameni
- Elektrické přestavení brusné výšky.
- Čerpadlo chlazení, kalová jímka uvnitř rámu
- Pracovní prostor zakrytovaný, plexi vepředu
- Volitelně upínací přípravky těles.
- Pneumatické, nebo ruční upínání vzorků
- Diamantové brusný kotouč pr. 340mm, 35 segmentů
- Obráběná plocha max. 305 x 305 mm
- Výška vzorků max. 350 mm, min 40 mm
- Otáčky kotouče 2 920 ot./ min
- Obvodová rychlost nástroje 24 m/sec
- Rychlost posuvu v obou směrech 145 mm/ sec
- Příkon 4 kW
- Napětí 400 V / 50 Hz
- Celkové rozměry AxBxH - 954 x 932 x 1906 mm
- Hmotnost cca 700 kg



Provedení PSM 4

- Rovinná bruska s výškově přestavitelným ramenem
- Pohon a brusný kotouč nahoře v otočném rameni
- Diamantový kotouč pr. 130 mm
- Zdvih pomocí ručního kola
- Chlazení přes vřeteno kotouče
- Pracovní prostor zakrytovaný, plexi vepředu
- Volitelně přípravky pro uchycení vzorků
- Obráběná plocha 85 x 85 mm nebo pr. 110 mm
- Max. výška vzorku 100 mm, min. výška 40 mm
- Celkové rozměry AxBxH - 720 x 520 x 898 mm
- Napětí 400 V / 50 Hz
- Hmotnost 240 kg