

STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZKOUŠKY KAMENIVA

Otlukový buben na zkoušky kameniva



Otlukový buben BLA - 711

- Dle normy ČSN EN 1097-2
- Testovací zařízení pro zjištění otlukovosti kameniva
- Pohon elektromotorem přes převodovku
- Řízení pomocí elektrorozvaděče
- Součástí koule 440 g. – 11 ks
- Závora a zadní kryt pro vyšší bezpečnost
- Otáčky bubnu 30 až 33 ot. / min.
- Celkový nastavený počet otáček 500 ot. / min
- Příkon 1,1 kW
- Napětí 3 x 400V / 50 Hz
- Celkový rozměr 1000 x 980 x 1100 mm
- Hmotnost 350 kg

Vibrační prosévačky kameniva



Prosévačka VPK 40

- Určeno pro síta průměru 200,300,400 mm a čtvercovém sítu 400x400 mm
- Vibrace pomocí průmyslového vibrátoru EVK
- Síla vibrace ve čtyřech stupních
- Univerzální polohování sít a upínání pomocí gumových hadic
- Elektrický ovládací panel mimo zařízení
- Velikost pracovní desky 470 x 470 mm
- Velikost prosévačky 470 x 470 x 950 mm
- Hmotnost 65 kg
- Výkon 120 W
- Napětí 3x400V / 50 Hz



Prosévačka VPK 50

- Určeno pro síta průměru 200,300,400 mm a čtvercovém sítu 400x400 a 500x500 mm
- Velikost pracovní desky 570 x 570 mm
- Velikost prosévačky 570 x 570 x 950 mm
- Hmotnost 75 kg



Elektromagnetické prosévačky EML



Elektromagnetická prosévačka EML 200

- Určeno pro prosévání za sucha
- Pro zkušební síta 50 až 203 mm, max. 9 síť 50 mm výšky
- Volitelná amplituda
- Trojrozměrné prosévání
- Extra tichý elektromagnetický pohon
- Tlačítkový přední panel- snadné použití
- Digitální displej pro všechny funkce
- Ethernetové rozhraní
- Software CSA Basic
- Možnost uložení režimů prosévání
- Napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost vzorku cca 3 kg
- Spínací hodiny 0-99 min, přerušované nebo nepřetržité prosévání
- Hmotnost cca 37 kg
- Rozměry: 385 x 295 x 900 mm (A x B x H)



Elektromagnetická prosévačka EML 315

- Určeno pro prosévání za sucha
- Pro zkušební síta do ϕ 315 mm (200,250, 300, 315)
- Pro 7 ks normálních sít, nebo 13 se sníženou výškou
- Plně elektronické ovládání
- Digitální displej pro všechny funkce
- Trojrozměrné prosévání
- Extra tichý elektromagnetický pohon
- Sériové rozhraní RS 232
- Napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost vzorku cca 6 kg
- Spínací hodiny 0-99 min, přerušované nebo nepřetržité prosévání
- Hmotnost cca 53 kg



Elektromagnetická prosévačka EML 450

- Určeno pro prosévání za sucha
- Pro zkušební síta průměru 300 až 450 mm,
- max.12 síť 50 mm výšky
- S automatickou regulací amplitudy
- Uživatelsky přívětivý regulační panel
- Plně elektronické ovládání
- Rychloupínací systém síť TwinNut
- Digitální displej pro všechny funkce
- Elektromagnetický pohon
- Silou ovládaný trojrozměrný screeningový pohyb
- Se samostatnou řídicí jednotkou
- 3000 impulsů/min
- Přerušovaný, nebo nepřetržitý provoz
- Sériové rozhraní RS 232
- Napětí 230 V / 50 Hz
- Kapacita síť max. 6 kg
- Spínací hodiny 0-99 min
- Hmotnost cca 38 kg

