

LABORATORNÍ MOTOROVÉ TABLETOVACÍ LISY



Poloautomatický lis BSML 11

- Pro přípravu tablet v rentgenofluorescenční spektrometrii, infračervené spektrometrii, kalorimetrických metodách apod.
- Stojanový lis krabicové konstrukce
- Bezpečnostní krytování, dvířka vepředu
- Stavitelné nožky s protiskluzovou podložkou
- Čtyřsloupový zatěžovací rám se středovým šroubem pro nastavení pracovní výšky
- Hydraulický agregát s frekvenčním měničem pro poloautomatickou regulaci
- Zobrazení síly na manometru
- Kontrola horní polohy pístu
- Vratné pružiny pístu
- Max. síla 250 kN
- Světlost mezi sloupky 170 x 120 mm
- Max. pracovní výška 200 mm, možnost zvětšení výšky
- Hydraulický zdvih 50 mm
- Celkové rozměry 400 x 450 x 1350 mm
- Příkon 0,5 kW
- Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost 105 kg



Automatický lis BSML 21

- Pro přípravu tablet v rentgenofluorescenční spektrometrii, infračervené spektrometrii, kalorimetrických metodách apod.
- Stojanový lis krabicové konstrukce
- Bezpečnostní krytování, dvířka vepředu
- Stavitelné nožky s protiskluzovou podložkou
- Čtyřsloupový zatěžovací rám se středovým šroubem pro nastavení pracovní výšky
- Hydraulický agregát s čidlem tlaku a frekvenčním měničem pro regulaci otáček agregátu
- Kontrola horní polohy pístu
- Vratné pružiny pístu
- PLC pro řízení automatického chodu lisu, možnost programování tlaku v čase
- Nastavení a zobrazení hodnot na PLC- aktuální síla, nastavená síla, čas lisování, výkon agregátu
- Možnost uložení 4 typů program. lisování
- Max. síla 250 kN
- Světlost mezi sloupky 170 x 120 mm
- Max. pracovní výška 200 mm, možnost zvětšení výšky
- Hydraulický zdvih 50 mm
- Celkové rozměry 400 x 450 x 1350 mm
- Příkon 0,5 kW
- Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost 105 kg



Poloautomatický lis BSML 41

- Pro přípravu tablet v rentgenofluorescenční spektrometrii, infračervené spektrometrii, kalorimetrických metodách apod.
- Stojanový lis krabicové konstrukce
- Bezpečnostní krytování, dvířka vepředu
- Stavitelné nožky s protiskluzovou podložkou
- Čtyřsloupový zatěžovací rám se středovým šroubem pro nastavení pracovní výšky
- Hydraulický agregát s frekvenčním měničem pro poloautomatickou regulaci
- Zobrazení síly na manometru
- Kontrola horní polohy pístu
- Vratné pružiny pístu
- Max. síla 400 kN
- Světlost mezi sloupky 190 x 140 mm
- Max. pracovní výška 200 mm, možnost zvětšení výšky
- Hydraulický zdvih 60 mm
- Celkové rozměry 450 x 450 x 1400 mm
- Příkon 0,5 kW
- Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost 165 kg

Automatický lis BSML 42

- Pro přípravu tablet v rentgenofluorescenční spektrometrii, infračervené spektrometrii, kalorimetrických metodách apod.
- Stojanový lis krabicové konstrukce
- Bezpečnostní krytování, dvířka vepředu
- Stavitelné nožky s protiskluzovou podložkou
- Čtyřsloupový zatěžovací rám se středovým šroubem pro nastavení pracovní výšky
- Hydraulický agregát s čidlem tlaku a frekvenčním měničem pro regulaci otáček agregátu
- Kontrola horní polohy pístu
- Vratné pružiny pístu
- PLC pro řízení automatického chodu lisu, možnost programování tlaku v čase
- Nastavení a zobrazení na PLC- aktuální síla, nastavená síla, čas lisování, výkon agregátu
- Možnost uložení 4 typů program. lisování
- Max. síla 400 kN
- Světlost mezi sloupky 190 x 140 mm
- Max. pracovní výška 200 mm, možnost zvětšení výšky
- Hydraulický zdvih 60 mm
- Celkové rozměry 450 x 450 x 1400 mm
- Příkon 0,5 kW
- Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
- Hmotnost 165 kg

Tabletovací přípravky



- Určené k lisům BSL a BSML
- Standardní rozměry $\varnothing$ 40,32,30,20,15, 10 mm
- Atypické rozměry jsou možné
- Vyrobeno z nástrojové oceli kalené na 55 ± 2 HRC
- Zabaleno v transportním obalu
- Tabletovač se skládá:
 - Válec
 - Pomocný píst
 - Lisovací píst 2x
 - Stůl pro lisování
 - Stůl pro vylisování s plastovým dílem
 - Plastový ND